

Instalação do Agendador de Tarefas e Criação do Sync

Abra o editor do **CRONTAB** com o comando abaixo:

```
crontab -e
```

Insira a seguinte instrução abaixo na última linha:

```
* * * * * /usr/bin/sudo -u apache /usr/bin/php /var/www/illi/index.php cron executar;
```

Saia do editor com a sequência **CTRL + X**, e execute o comando abaixo:

```
systemctl restart crond.service
```

Com o **agendador de tarefas criado**, podemos seguir para a **criação do Sync**.

Primeiro pegamos o **ip do servidor**, jogamos no **navegador** e no final adicionamos a porta **:8088**. No navegador irá abrir a seguinte tela:



SERVIDOR-PDV

SERVIDOR (HOSTNAME)

localhost

USUÁRIO

root

ALIAS DE SENHA

BANCO DE DADOS

illi

BASE DE INSTALAÇÃO

/usr

Configurar



Preencha de acordo com as informações que possui:

Servidor (hostname): **localhost**

Usuário: **root**

Alias da senha: **!@A7v400mx**

Banco de dados: **illi**

Base de instalação: **/usr**

Por fim clique em **Configurar** e a tela irá mudar para essa solicitando a **Licença** criada pro cliente, coloque e **Registre**.



SERVIDOR-PDV

Licença Inválida!
[Código: CLLR-8]

CHAVE DE ATIVAÇÃO

Digite sua chave

Registrar



Versão 3.13.1.57

Revision #4

Created 2023-10-24 19:33:03 UTC by Heron Santos

Updated 2025-06-11 18:45:47 UTC