

Instalação do DWService

O **DWService** é uma ferramenta de acesso remoto que permite controlar o servidor a distância pelo navegador, sem precisar estar fisicamente na máquina. Pense nele como um "TeamViewer" para servidores Linux.

“ **Pré-requisito:** Você precisará de um **código de instalação**, disponível na sua licença do DWService. Tenha-o em mãos antes de começar.

1. Baixar e Iniciar o Instalador

O comando abaixo faz três coisas em sequência: baixa o instalador, dá permissão para executá-lo e o inicia.

```
wget https://www.dwservice.net/download/dwagent_x86.sh && \  
chmod +x dwagent_x86.sh && \  
./dwagent_x86.sh
```

“ **O que cada parte faz:**

- `wget ...` — Faz o download do instalador direto do site oficial do DWService
- `chmod +x ...` — Dá permissão de execução ao arquivo baixado
- `./dwagent_x86.sh` — Inicia o instalador

2. Respondendo ao Instalador (Passo a Passo)

Após rodar o comando acima, o instalador fará uma série de perguntas no terminal. Siga as respostas indicadas abaixo:

Pergunta 1 — Aceitar os termos de uso

1. Instalar / 2. Executar / 3. Eu não aceito

Opção (3):

☐ **Digite** `1` e pressione **Enter** para aceitar e instalar.

Pergunta 2 — Escolher o local de instalação

Caminho (/usr/share/dwagent):

☐ **Apenas pressione Enter** para usar o caminho padrão sugerido (`/usr/share/dwagent`).

“ O caminho padrão é o local recomendado. Não é necessário alterar.

Pergunta 3 — Confirmar o local de instalação

Você deseja instalar o DWAgent em '/usr/share/dwagent'?

1. Sim / 2. Não

Opção (2):

☐ **Digite** `1` e pressione **Enter** para confirmar.

Pergunta 4 — Forma de configuração do agente

Configurar o agente?

1. Insira o código de instalação / 2. Criar um novo agente

Opção (1):

☐ **Digite** **1** e pressione **Enter** para usar o código da sua licença.

Pergunta 5 — Inserir o código de instalação

Inserir o código de instalação

Código:

☐ **Digite o código de instalação** que está disponível na sua licença e pressione **Enter**.

“ ⚠ **Atenção:** O código é único para cada licença. Não compartilhe esse código com outras pessoas.

☐ Instalação Concluída

Após inserir o código corretamente, o DWService será configurado e iniciado automaticamente. O servidor estará disponível para acesso remoto pelo painel do DWService.

Próximo Passo

Continue para: [Instalação do Percona MySQL](#)

Revision #3

Created 2026-05-15 13:39:12 UTC by Daniel

Updated 2026-05-15 14:29:38 UTC by Daniel