

Execução linhas de comando

illi

As execuções em linha de comando (terminal/shell) do ILLI, sempre será:

```
sudo -u <usuario_http> <binario_do_php> <index_do_illi> <rota_a_ser_executada> [<parametros>]
```

<usuario_http> : Substituir pelo usuário atribuído ao serviço do PHP-FPM, normalmente: **apache** (centos/almaLinux) ou **www-data** (ubuntu/derivados)

<binário do php> : Substituir pelo executável do PHP, normalmente: `/usr/bin/php`

<index do illi> : Substituir pelo index do ILLI, sendo: `/var/www/illi/index.php` (cliente único, standalone) ou `/var/www/cliente/illi/index.php` (multisserviços, nuvem)

<rota a ser executada> : Substituir pela rota da rotina a ser executada, é aceitável a separação por **espaço** ou por "/" (recomendável), exemplo: `illi/phpinfo` ou `illi phpinfo`

[<parametros>] : Os parâmetros neste caso é **opcional** e é aceitável a separação por **espaço** ou "/", exemplo: `bibliotecas/d5750023-c2ca-48c5-8897-b050501a9d93/alinhamentoEstoque/alinhar/1` ou `bibliotecas d5750023-c2ca-48c5-8897-b050501a9d93 alinhamentoEstoque alinhar 1`

Em caso de problemas de execução, deve ser corrigido com:

Considerando cliente único (standalone), baseado em **CentOS/AlmaLinux**:

```
cd /var/www && chown -Rf apache:apache . && find . -type f -exec chmod 644 {} \; && find . -type d -exec chmod 755 {} \; && chmod +x /var/www/illi/*.sh
```

Considerando cliente único (standalone), baseado em **Ubuntu/Derivados**:

```
cd /var/www && chown -Rf www-data:www-data . && find . -type f -exec chmod 644 {} \; && find . -type d -exec chmod 755 {} \; && chmod +x /var/www/illi/*.sh
```

Considerando nuvem multisserviços, baseado em **CentOS/AlmaLinux**:

```
cd /var/www && chown -Rf apache:apache . && find . -type f -exec chmod 644 {} \; && find . -type d -exec  
chmod 755 {} \; && chmod +x /var/www/*/illi/*.sh
```

Revisão #: contagem de revisões

Criado: duração de tempo por usuário

Atualizado: duração de tempo por usuário