

Instalação vpn Linux

Este passo a passo tem como finalidade, a demonstração de como identificar a antiga chave VPN e instalação em um PDV recém formatado.

:blue_book: Instruções

- Primeiro iremos utilizar o comandos para verificar onde está a antiga licença (Caso o computador ainda esteja ligado).

```
cat /etc/wnbtlscli/registry
```

Será retornado um arquivo onde, estará listada o registro (key), da VPN já instalada.

```
root@sync:/etc/wnbtlscli# cat /etc/wnbtlscli/registry
key: [REDACTED]
uid:182435
vcnf:20230122212249
vsw:20220701000000
```

- Copie esse registro (key) e a guarde em algum similar de anotação;

Caso seja uma máquina nunca instalada uma VPN, é possível solicitar ao SKYTEF apenas a licença (key) do PDV que deseja instalar a VPN, informando apenas o CNPJ do solicitante, através do chat ou do telefone.

CHAT SKYTEF :telephone_receiver: (011) 2175-9500

Após a formatação da máquina, será feito o download do arquivo "wnbinstall.sh", que se encontra disponível no CLOUD ILLIMITAR, ou clicando ao lado; WNBINSTALL

- Vá até o local onde foi baixado o arquivo e dê a permissão ao arquivo com o seguinte comando:

```
chmod -Rf 777 wnbinstall.sh
```

- Execute o arquivo de instalação com o comando.

```
./wnbinstall.sh -i
```

- Após esse passo, será solicitado que execute o comando a seguir: (onde XXXXXXXXX, é o código "key" de instalação da VPN)

```
Configurando net-tools (1.60+git20161116.90da8a0-1ubuntu1) ...
Progress: [ 67%]
Progress: [ 83%]
A processar 'triggers' para man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) ...
dependencias instaladas com sucesso
Efetuando o download do pacote
Instalando o pacote
A seleccionar pacote anteriormente não seleccionado wnbtscli.
(Lendo banco de dados ... 164083 ficheiros e directórios actualmente instalados.
)
A preparar para desempacotar .../wnbtscli/wnbtscli_amd64.deb ...
inst: Iniciando o Processo de Cópia dos arquivos
A descompactar wnbtscli (2.1.3) ...
Configurando wnbtscli (2.1.3) ...
inst: configurando o auto start
inst: encontrado systemd                : Aguarde
inst: Serviço ativo no boot             : Sucesso
inst: Status da Instalação               : Sucesso
-----
      Execute wnbmonitor -k XXXXX para registrar
A processar 'triggers' para systemd (237-3ubuntu10.57) ...
A processar 'triggers' para ureadahead (0.100.0-21) ...
ureadahead will be reprofiled on next reboot
```

```
wnbmonitor -k XXXXXXXXX
```

Forneça o registro (key) adquirido com o passo 1.

- Ao final da instalação execute o comando

```
# wnbmonitor -r
```

Esse comando faz com que o serviço da VPN seja iniciado automaticamente ao reiniciar o computador.

- Execute os seguintes comandos para iniciar os serviços.

```
# service wnbmonitor start
# service wnbtscli start
```

Reinicie o computador e solicite ao operador(a), que teste a operação de venda utilizando a forma de pagamento TEF.

■